

## OPIIS TECHNICZNY



|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NAZWA PRODUKTU:</b>    | obuwie robocze z oznaczeniem O1                    |
| <b>TYP:</b>               | C20216 (O1) / BAXTER HIGH                          |
| <b>DOSTĘPNE ROZMIARY:</b> | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| <b>NORMA:</b>             | EN ISO 20347 O1 SRC FO                             |

### CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

|                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wierzch:</b>               | skóra bydlęca welurowa o grubości 1,4 - 1,6 mm, kolor brązowy                                                                                                             |
| <b>Kołnierz:</b>              | materiał sandwich mesh (koloru czarnego) skóra bydlęca (kolor brązowy)                                                                                                    |
| <b>Podpodeszwa:</b>           | wkładka na bazie nietkanego materiału włókienniczego, antystatyczna, o grubości 2, 5 mm, absorpcja wody min. 75 mg/cm <sup>2</sup> i desorpcja wody na poziomie min. 80%. |
| <b>Podszewka:</b>             | materiał włókienniczy MESH, pianka o grubości 3-4 mm                                                                                                                      |
| <b>Wypełnienie kołnierza:</b> | poliuretanowa pianka, grubość 1,5 cm                                                                                                                                      |
| <b>Wypełnienie język:</b>     | poliuretanowa pianka, grubość 0,7 cm                                                                                                                                      |

**ADAMANT**

PROFESSIONAL APPROACH

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wklejany zaپیٲtek:</b> | termoplastyczny, wystarczajaco usztywniony, zapewnia ochronę pięty przed uszkodzeniem oraz stabilność stopy                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wkładka:</b>           | całkowita, anatomicznie profilowana, wymienna, materiał MESH -EVA                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Szwy:</b>              | wysokiej jakości, elastyczne, stres-poliester przędza                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Międypodeszwa:</b>     | zmiękczone PUR zapewniająca komfort podczas chodzenia i absorpcję energii w części piętowej.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Podeszwa:</b>          | poliuretan, odporny na działanie olejów i smarów                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis produktu:</b>     | Obuwie zawodowe skórzane do użytku profesjonalnego. Podwójna warstwa podeszwy, zastosowanie technologii bezpośredniego wtrysku PU , zapewnia absorpcję energii w części piętowej. Buty są antystatyczne, odporne na działanie materiałów ropopochodnych :oleje ,benzyna, smary, antypoślizgowe. |
| <b>Zastosowanie:</b>      | Obuwie zawodowe jest przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników, w różnych branżach.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oznaczenie:</b>        | Zgodne z obowiązującą normą                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opakowanie:</b>        | Pakowane po 10 par<br>36-43# 0,60 x 0,43 x 0,32 m<br>44-46# 0,63 x 0,46 x 0,35 m<br>47- 48# 0,63 x 0,50 x 0,38 m                                                                                                                                                                                |
| <b>Waga:</b>              | 1092 kg/ para (rozmiar 42)                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**OZNACZENIE OBUWIA**  
**ADAMANT**  
**BAXTER HIGH TRZEWIK O1**  
**C20216 (O1) / LMY05056**  
**ROZMIAR: 42**  
**DATA: 07/ 2012**

**EN ISO 20347 O1 SRC FO**

Zlín, 22.6.2012 r.

  
.....  
pieczęć i podpis



[www.adamant.cz](http://www.adamant.cz)