

TECHNICKÝ POPIS



NÁZEV VÝROBKU:	bezpečnostní obuv kotníková pro profesionální použití s označením S3
TYP:	C33220 (S3) WINTER
SORTIMENT:	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Materiálová charakteristika:

Vrchové provedení:	action leather, voděodolný, tlačенý dezén, barva černá, v tloušťce 1,4-1,6 mm
Límeček a jazyk:	materiál syntetický PU, černá barva, tloušťka 0,6-0,7mm
Našivací stélka:	stélkový materiál na bázi netkané textilie, tloušťka 1,4mm, 276g/cm ²
Podšívka:	šedá plyš
Opatek:	netkaná textilie
Podšívková patička:	PU syntetický materiál odolný proti oděru, šedá barva, tloušťka 0,6-0,7mm
Bandáž límečku:	pěna, tloušťka 1,6cm
Bandáž jazyka:	pěna, tloušťka 0,6cm
Vkládací stélka:	šedá plyš+eva, anatomická, vyměnitelná, tloušťka 1cm
Tužinka:	459 ocelová, odolnost proti dopadu 200J
Planžeta:	ocelová, odolnost 1100N, tloušťka 0,45mm
Šněrovadla:	kulatá, černo-zelená, plastová zakončení
Délka šněrovadel:	velikost obuvi 35-42: 100cm, velikost obuvi 43-48: 110cm

ADAMANT

PROFESSIONAL APPROACH

Logo:	pryžové logo ADAMANT na jazyku a po straně 
Štíť:	polyesterové nitě v zelené barvě
Mezipodešev:	šedý polyuretan
Podešev:	černý polyuretan, forma 1500
Popis výrobku:	Usňová bezpečnostní obuv pro profesionální použití. Dvojrstvá dezénová podešev, aplikovaná technologií přímého nástřiku a zabezpečující absorpci energie v patě. Obuv je antistatická, odolná proti uklouznutí, vybavena ocelovou tužinkou a planžetou, chránící prsty před poraněními.
Účel:	Bezpečnostní obuv pro profesionální použití je určena pro širokou skupinu pracovníků v různých oborech.
Značení:	V souladu s příslušnou normou. Na podšívce jazyka umístěn štítek s názvem+číslem vzoru+vel.obuvi+datem výroby+normou.
Balení:	10 párů obuvi v kartonu. 36# - 42# / 61*43*33,5 cm 43# - 48# / 64,5*46,5*35,5 cm
Váha:	1254 gr / pár (velikost 42)
Poznámka:	1/ krabička Adamant certified

OZNAČENÍ OBUVI

ADAMANT
KOTNÍK WINTER S3
C33220 / XCH
SIZE: 42/8
DATE:/2014
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Ve Zlíně dne 3.1.2014