

OPIS TECHNICZNY



NAZWA PRODUKTU:	obuwie ochronne do profesjonalnego użytku, sandał o oznaczeniu S1
TYP:	C91023 (S1)
DOSTĘPNE ROZMIARY:	36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46, 47, 48
NORMA:	EN ISO 20345 S1 SRC

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

WIERZCH:	wyprawiona bydlęca skóra BARTON PRINT koloru czarnego o grubości min. 1,6 mm
KOŁNIERZ I JEZYK:	materiał syntetyczny, kolor czarny
PODSZEWKA PRZYSZWA:	materiał podszewkowy na bazie nietkanego materiału włókienniczego, antystatyczny, o grubości 2,5 mm, z absorpcją wody min. 75 mg/cm ² i desorpcją min. 80%
PODSZEWKA:	materiał tekstylny MESH, pianka o grubości 3-4 mm.
PODSZEWKA PIĘTA:	mikrofibra – materiał odporny na starcia
WYPEŁNIENIE KOŁNIERZA:	poliuretanowa pianka
WKLEJANY ZAPIĘTEK:	termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność
WKŁADKA:	całościowa, anatomicznie profilowana, wymienna, materiał MESH – EVA.
PODNOSKI:	stalowe, wytrzymałość na uderzenia z siłą do 200 J

SZWY:	wysokiej jakości, elastyczne, poliestrowe nici koloru PANTONE
MIĘDZYPODESZWA:	zmiękczonej poliuretan skutecznie tłumi wstrząsy a zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia
PODESZWA:	poliuretan, odporny na paliwa
OPIS PRODUKTU:	robocze obuwie ochronne z wyprawionej skóry, podwójna podeszwa ze wzorem, aplikowana technologią bezpośredniego wtrysku i zapewniająca absorpcję energii w pięcie. Obuwie jest antystatyczne, antypoślizgowe, odporne na paliwa. Podnoski chronią palce przed urazami.
ZASTOSOWANIE:	robocze obuwie ochronne jest przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników, w różnych branżach.
OZNACZENIE:	zgodnie z obowiązującą normą
OPAKOWANIE:	w opakowaniach oznaczonych zgodnie z wymogami na oznaczanie obuwia według odpowiedniej normy, po 10 par obuwia w kartonie
	36 # - 43 # / 0,62 x 0,40 x 0,35 m 44 # - 48 # / 0,64 x 0,43 x 0,37 m
WAGA:	1026 g / para (rozmiar 42)

OZNAKOWANIE OBUWIA

Adamant sandał S1

C91023 (S1) / LMD 116

Rozmiar: 42

Data: / 2011



EN ISO 20345 S1

Zlin, 8. 10. 2011 r.

.....
pieczętka i podpis