

OPIS TECHNICZNY



NAZWA PRODUKTU:	obuwie bezpieczne z oznaczeniem S3
TYP:	C23214 (S3) / TRZEWIKI S3 NON METALLIC
DOSTĘPNE ROZMIARY:	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
NORMA:	EN ISO 20345 S3 SRC

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

Wierzch:	skóra bydlęca BARTON PRINT o grubości min. 1,6 mm, pokryta hydrofobową warstwą
Kołnierz:	materiał syntetyczny czarnego koloru
Język z wypełnieniem:	materiał syntetyczny
Podpodeszwa:	materiał na bazie nietkanego materiału włókienniczego, antystatyczny, o grubości 2, 5 mm, absorpcji wody min. 75 mg/cm ² i desorpcją wody na poziomie min. 80%.
Podszewka:	materiał włókienniczy MESH, pianka o grubości 3-4 mm
Wypełnienie kołnierza:	poliuretanowa pianka
Wklejany zapiętek:	termoplastyczny, wystarczająco usztywniony, ochrona pięty przed uszkodzeniem, zapewnia stabilność stopy
Wkładka:	całkowita, anatomicznie profilowana, wymienna, materiał MESH -EVA
Szwy:	wysokiej jakości, elastyczne, stres-poliester przędza w kolorze

ADAMANT

PROFESSIONAL APPROACH


czerwonym

Wzmocnienie:	plastikowy, wytrzymałość na uderzenie 200 J
Wkładka przeciwpiebiociowa:	ceramiczna, odporna na przebicie min. 1100N
Międypodeszwa:	zmiękczone PUR zapewniająca komfort podczas chodzenia i absorpcję energii w części piętowej.
Podeszwa:	LM-04 poliuretan, odporne na działanie olejów i smarów
Opis produktu:	Obuwie bezpieczne skórzane do użytku profesjonalnego. Podwójna warstwa podeszwy, zastosowanie technologii bezpośredniego wtrysku PU , zapewniający absorpcję energii w części piętowej. Buty są antystatyczne, odporne na działanie materiałów pędnych, antypoślizgowe ,kompozytowy podnosek chroni palce przed urazami. Ceramiczna wkładka przeciw przebicia chroni przed przekłuciem z siłą 1100 N
Zastosowanie:	Obuwie bezpieczne jest przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników, w różnych branżach.
Oznaczenie:	Zgodne z obowiązującą normą
Opakowanie:	Pakowane po10 par 36-40# 0,60 x 0,43 x 0,32 m 41-43# 0,63 x 0,46 x 0,35 m 44-48# 0,63 x 0,50 x 0,38 m
Waga:	1146 kg/ para (rozmiar 42)

OZNACZENIE OBUWIA
ADAMANT
TRZEWIK S3 NON METALLIC
C23214 (S3) / LMB 815A
ROZMIAR: 42
DATA:.../ 2010

EN ISO 20345 S3 SRC

Zlín, 21.5.2012 r.


.....
pieczęć i podpis

