

OPIS TECHNICZNY



NAZWA PRODUKTU: wysokie obuwie ochronne do profesjonalnego użytku S3

TYP: **C93890 (S3)**

DOSTĘPNE ROZMIARY: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46, 47, 48

NORMA: EN ISO 20345 S3 CI

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

WIERZCH: wyprawiona bydlęca skóra BARTON PRINT koloru czarnego o grubości min. 1,6 mm, hydrofobowe wykończenie

KOŁNIERZ I JEZYK: materiał syntetyczny, kolor zielony

PODSZEWKA PRZYSZWY: materiał podszewkowy na bazie nietkanego materiału włókienniczego, antystatyczny, o grubości 2,5 mm, z absorpcją wody min. 75 mg/cm² i desorpcją min. 80%

PODSZEWKA: plusz czarny

PODSZEWKOWA ZAPIĘTKA: mikrofibra – materiał odporny na przetarcie

WYPEŁNIENIE KOŁNIERZA: poliuretanowa pianka

WKLEJANY ZAPIĘTEK: termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność

WKŁADKA: całościowy, anatomicznie profilowany, wymienny, materiał EVA + plusz.

PODNOSKI: stalowe, wytrzymałość na uderzenia z siłą do 200 J

ADAMANT

PROFESSIONAL APPROACH

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:

stalowa, wytrzymałość na przekłucia ostrymi elementami od podłoża z siłą min. 1100 N

SZWY:

wysokiej jakości, odporne, poliestrowe nici koloru zielonego PANTONE

MIĘDZYPODESZWA:

zmiękczonej poliuretan skutecznie tłumi wstrząsy a zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia

PODESZWA:

poliuretan, odporny na paliwa

OPIS PRODUKTU:

robocze obuwie ochronne z wyprawionej skóry, podwójna podeszwa ze wzorem, aplikowana technologią bezpośredniego natrysku i zapewniająca absorpcję energii w pięcie. Obuwie jest antystatyczne, antypoślizgowe, odporne na paliwa. Podnoski chronią palce przed urazami, a wkładka antyprzebiciowa przed przekłuciami.

ZASTOSOWANIE:

robocze obuwie ochronne jest przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników, w różnych branżach.

OZNACZENIE:

zgodnie z obowiązującą normą

OPAKOWANIE:

w opakowaniach oznaczonych zgodnie z wymogami na oznaczanie obuwia według odpowiedniej normy, po 10 par obuwia w kartonie

WAGA:

1, 416 kg/ para (rozmiar 42)

OZNAKOWANIE OBUWIA

ADAMANT zimowy S3

C93890 (S3)/ LMD 628

ROZMIAR: 42

DATA.../2010

CE

EN ISO 20345 S3



Zlin, 8. 10. 2010 r.

.....
pieczęć i podpis